krafton Projects b.v.
Markweg Zuid 34
4794 SN HEIJNINGEN
Nederland
+31(0)167-521717

MwSt NL854732354B01
IHK 62259288
IBAN NL37 INGB 0007 6504 23
BIC INGBNL2A
www.krafton.nl
office@krafton.nl

**krafton® GVK Brugdek Planken 236x40**

| | |
|---|---|
| Artikel | : DG236.40P krafton® GVK Brugdek Plank 236x40 |
| Leverancier | : krafton Projects B.V.<br>Markweg Zuid 34<br>4794 SN Heijningen Nederland<br>info@krafton.nl<br>+31 (0)168 227 510 |
| Toepassing | : Fiets en Voetgangers Bruggen, Steigers, Vlonders en bordessen. |
| Afmeting (bxh) | : 236 x 40 mm |
| Systeem breedte (werkend) | : 236 mm |
| Gewicht | : 23,5 kg/$m^2$ |
| Aantal ribben | : 5 |
| Oppervlakte doorsnede | : 2.975 $mm^2$ |
| Lineaire Traagheidsmoment | : 627.036 $mm^4$ |
| Weerstandsmoment | : 27.794 $mm^3$ |
| E-Modulus | : 32.7 GPa |
| Kleur | : Grijs |
| Dichtheid | : 1.850 kg/$m^3$ |
| Barcol Hardheid | : 50 Barcol |
| Waterabsortie (Gewichtsprocenten) | : 0,7% |
| Lineaire Uitzettingscoëfficiënt | : 10-16x$10^{-6}$ m/m/$^0$C |
| Slijtlaag | : TÜV gecertificeerde slijtlaag, Klasse R13 |

Belasting conform Eurocode en de NEN-EN 1991-2:

- Verdeelde belasting 5 kN/$m^2$, maximale overspanning 2.100 mm
- Puntlast van 7 kN op 100x100 mm, maximale overspanning 1.200 mm
- Dienstvoertuig van 50 kN, maximale overspanning 500 mm

Bevestiging

- Schroeven van Bovenaf in flens, Niet zichtbaar
- door eenvoudig klick systeem te koppelen.
- Er zijn verschillende manieren om de Planken te monteren Download onze Montage handleiding op onze Website www.krafton.nl

Beschikbare Documentatie:

- Product Tekening
- DIBt Toelatings nr.Z-10.9-655
- Belasting grafiek in Toetsing voor Bouwbesluit
- Montage Handleiding
- Tüv gecertificeerde slijtlaag BBV 1719066
- EBA Toelating DBS918010